



**GS无齿隙弹性联轴器****标准联轴器 GS COUPLINGS (CLAMPING AL, STEEL)**


- 预应力下无齿隙的连接, 用于主轴传动, 升降平台、和机床传动等
- 单节型联轴器, 用三个部件组成
- 轴向插入式装配, 便于盲装, 节省时间
- 尺寸小, 转动惯量小
- 免维护
- 便于目测检查
- 不同硬度的弹性体可供选择
- 常规轴径均有库存
- 成品孔径配合公差按照ISO 标准H7 (夹紧式轴套除外), 孔径 $\phi 6$ 以上按标准DIN 6885/1, 键槽宽JS9



GS 9-38



GS 42-75



规格 ITEM	预制孔 STOCK BORE	成品 ¹⁾ 孔径		尺 寸 (mm)												紧固螺丝		夹紧螺丝				
		d _{max}	d _{min}	D	D _s	d _s	L	L ₁ ; L ₂	M/N	E	b	s	a	G	t	M _s	t _s	e	D _s	T _s (Nm)		
轴套材质—铝 (AL-H)																						
9	●	4	11	—	20	7.2	30	10	—	10	8	1.0	1.5	M4	5.0	M2.5	5.0	7.5	23.4	0.76		
12	●	4	12	—	25	8.5	34	11	—	12	10	1.0	1.5	M4	5.0	M3	5.0	9.0	27.5	1.34		
14	●	5	16	—	30	10.5	35	11	—	13	10	1.5	2.0	M4	5.0	M3	5.0	11.5	32.2	1.34		
19 ¹⁾	●	6	24	—	40	18	66	25	—	16	12	2.0	3	M5	10	M6	12	14.5	46	10.5		
24	●	8	28	—	55	27	78	30	—	16	14	2.0	3	M5	10	M6	10.5	20	57	10.5		
26	●	10	38	—	65	30	90	35	—	20	15	2.5	4	M8	15	M8	11.5	25	73	25.0		
38	●	12	45	—	80	38	114	45	—	24	18	3.0	4	M8	15	M8	15.5	30	83	25.0		
轴套材质—钢 (St-H)																						
42	●	14	55	85	95	46	126	50	28	26	20	3.0	4.0	M8	20	M10	18	32	94	69		
48	●	15	62	95	105	51	140	56	32	28	21	3.5	4.0	M8	20	M12	21	36	105	120		
55	●	20	74	110	120	60	160	65	37	30	22	4.0	4.5	M10	20	M12	26	42.5	120	120		
65	●	22	80	115	135	68	185	75	47	35	26	4.5	4.5	M10	20	M12	33	45	124	120		
75	●	30	95	135	160	80	210	85	53	40	30	5	5	M10	25	M16	36	51	147.5	295		

GS		2.0/2.5 型夹紧式轴套的孔径及其相应的传递扭矩 (N m)																											
规格	O8	O10	O11	O14	O15	O16	O18	O19	O20	O22	O24	O25	O28	O30	O32	O35	O38	O40	O42	O45	O48	O50	O55	O60	O65	O70	O75	O80	
19	25	27	27	29	30	31	32	32	34	30 ²⁾	32 ²⁾																		
24		34	35	36	38	38	39	40	41	42	43	45	46																
26				60	61	61	64	65	67	69	91	92	97	99	102	105	109												
38																													
42						92	94	97	98	99	102	104	105	109	112	113	118	122	123	126	130								
48										232	238	244	246	255	260	266	274	283	288	294	301	309							
												393	405	413	421	434	445	454	462	473	486	494	514						
55													473	486	498	507	514	526	539	547	567	587	608	627	648				
65														507	518	526	535	547	559	567	587	608	627	648					
75																				1102	1124	1148	1163	1201	1239	1278	1316	1354	1393

订货描述示例:	GS-24	98 SH A-GS	2.5	-	O 24	1.0	-	O 20
	联轴器规格	弹性体硬度	轴套型式		成品孔径	轴套型式		成品孔径